

2014年9月改定分

光触媒脱臭装置高効率型 標準仕様表(PCF-3P-SVタイプ)

東洋興商株式会社

型式	処理能力 (m ³ /h)	外形寸法 (mm)			消費電力 (kw)	重量 (kg)
		L	W	H		
PCF-3P-1	1,000 ~ 1,400	410	700	725	0.24	80
PCF-3P-2SV	1,400 ~ 2,800	1,200	1,070	810	0.48	230
PCF-3P-4SV	2,800 ~ 5,700	1,400	1,100	1,450	0.96	480
PCF-3P-6SV	5,700 ~ 8,500	1,400	1,100	2,100	1.44	640
PCF-3P-8SV	7,600 ~ 11,000	2,100	1,400	1,450	1.92	720
PCF-3P-12SV	11,000 ~ 17,000	2,100	1,400	2,100	2.88	980
PCF-3P-16SV	15,000 ~ 22,000	2,100	1,400	2,800	3.84	1,190
PCF-3P-18SV	17,000 ~ 25,000	2,100	1,900	2,100	4.32	1,320
PCF-3P-24SV	22,000 ~ 34,000	2,100	2,400	2,100	5.76	1,710
PCF-3P-32SV	30,000 ~ 45,000	2,100	2,400	2,800	7.68	2,160
PCF-3P-36SV	34,000 ~ 51,000	2,740	2,500	2,800	8.64	2,440
PCF-3P-40SV	38,000 ~ 57,000	2,100	3,600	2,800	9.60	3,070
PCF-3P-48SV	45,000 ~ 68,000	2,740	3,100	2,800	11.5	3,320
PCF-3P-60SV	57,000 ~ 85,000	2,740	3,600	2,800	14.4	3,900
PCF-3P-64SV	61,000 ~ 91,000	3,600	3,100	2,800	15.4	4,320

上記選定基準は、大まかな目安となります。

対象臭気・設置場所等により選定機種は変わります。

外形寸法は標準型です。(設置スペースに応じた設計変更が可能です)

尚、本装置現場組立型は現場調査後、組立費用別途見積りとなります