

2021年10月改定分

光触媒脱臭装置 標準仕様価格表(PCF-SVタイプ)

東洋興商株式会社

型式	処理能力 (m ³ /h)	外形寸法 (mm)			電源	定格 電流値 (A)	消費電力 (kw)	重量 (kg)
		L	×	W	×	H		
PCF-1	1,000 ～ 1,400	480	×	700	×	725	1φ2W 100V	65
PCF-2	1,400 ～ 2,800	480	×	700	×	1,450		200
PCF-3PR	2,800 ～ 4,200	900	×	700	×	1,000		200
PCF-4SV	3,800 ～ 5,700	1,400	×	900	×	1,450		480
PCF-6SV	5,700 ～ 8,500	1,400	×	900	×	2,100		650
PCF-8SV	7,600 ～ 11,000	2,100	×	1,200	×	1,450		800
PCF-12SV	11,000 ～ 17,000	2,100	×	1,200	×	2,100		1,000
PCF-16SV	15,000 ～ 22,000	2,100	×	1,200	×	2,800	1φ3W 100/200V	1,100
PCF-18SV	17,000 ～ 25,000	2,100	×	1,700	×	2,100		1,200
PCF-24SV	22,000 ～ 34,000	2,100	×	2,200	×	2,100		1,500
PCF-32SV	30,000 ～ 45,000	2,100	×	2,200	×	2,800		1,840
PCF-36SV	34,000 ～ 51,000	2,100	×	3,200	×	2,100		2,090
PCF-40SV	38,000 ～ 57,000	2,100	×	2,700	×	2,800		2,640
PCF-48SV	45,000 ～ 68,000	2,100	×	3,200	×	2,800		2,970
PCF-56SV	53,000 ～ 80,000	2,100	×	4,000	×	2,800		3,340
PCF-60SV	57,000 ～ 85,000	2,740	×	3,400	×	2,800		3,600
PCF-64SV	61,000 ～ 91,000	3,600	×	2,400	×	2,800		3,800

上記選定基準は、大まかな目安となります。

対象臭気・設置場所等により選定機種は変わります。

外形寸法は標準型です。(設置スペースに応じた設計変更が可能です)

尚、本装置現場組立型は現場調査後、組立費用別途見積りとなります